

1) Termék: OSZTÓ
- elzáró szelepekkel

2) TÍPUS: IVAR.CI 400 N



3) Installáció:



Az installációt és a beüzemelést csakis a megfelelő szakmai minősítéssel rendelkező személy végezheti összhangban az érvényes nemzeti szabványokkal és az adott ország előírásainak megfelelően. Az üzemeltető nem végezhet semmilyen beavatkozást, köteles az alábbiakban feltüntetett utasítások alapján eljárni és azokat betartani úgy, hogy a berendezés ne károsodjon, vagy az üzemeltetést végző személyzet ne sérüljön a munkavédelmi előírások betartása alapján.

4) Működési leírás:

Az IVAR. CI 400 N osztó fűtési és szaniter rendszerek installációjára szolgál az egyes kimenetek egyenkénti elzárásának lehetőségével. A menetes végződés lehetővé teszi több osztógyűjtő csatlakoztatását ezzel növelve a csatlakozási pontok számát. Az EASYLOCK sorozatú osztókra jellemző, hogy könnyen és gyorsan csatlakoztathatók anélkül, hogy szükség lenne tömítőanyagokra és úgy szerelhetők, hogy a kimenetek egy tengelyben legyenek. A kender, PTFE vagy más tömítőanyagok használata tilos.

5) Szerelési eljárás:

Az osztó rendszerbe történő installációját kizárólag a gyártó, vagy képviselője utasításainak megfelelően kell elvégezni, betartva ezzel a gyártó, vagy képviselője által megadott működési paramétereket és műszaki határértékeket, pl. a technikai leírásban. A telepítés során a menetre olyan tömítőanyagokat szükséges használni, amelyek megfelelnek a működési feltételeknek előírt hőmérsékletnek, nyomásnak és média típusnak. Az osztó beszerelését mindenféle erőltetés, törés nélkül kell elvégezni, a túlzott behúzás károsíthatja az osztótestet. Az egyes fűtőtestek csatlakoztatása az osztóhoz a megfelelő típusú EK szorítógyűrűs csavarzattal történik.

6) Menettömítés:

- Az ajánlott tömítő anyagok használatakor kövesse a gyártó vagy képviselője által megadott műszaki leírást.
- A menetek tömítésénél tömítő anyagként nem ajánlott kendert használni a túltömítés kockázata és az esetleges termék károsodás miatt.

7) Ajánlott tömítőanyagok:

- Tömítő teflon szalagok PTFE
- Tömítő teflon zsinórok
- Tömítő teflon szálak
- Tömítő paszták
- Tömítő gélek

8) Üzemi paraméterek:

- maximális üzemi nyomás PN 10
- maximális üzemi hőmérséklet +120 °C

9) Megjegyzés:

VIGYÁZAT

- **A fűtésrendszer minden egyes üzembehelyezése előtt, főleg padlófűtés és radiátoros fűtés kombinációjánál, nyomatékosan felhívjuk a figyelmet az egész rendszer átöblítésére a gyártó utasítása szerint. Ajánljuk, hogy a rendszerbe GEL.LONG LIFE 100 készítményt használjon. A forgalmazó nem vállal felelőséget a rendszerben lévő szennyeződések által okozott működési hibákért.**
- Amennyiben további információra van szüksége lépjen kapcsolatba az illetékes területi képviselővel vagy kérje ki az IVARTRIO műszaki katalógust.

10) Figyelmeztetés:

- Az IVAR CS spol. s r.o. fenntartja jogát a műszaki és üzleti jellegű változtatásokra ebben a használati útmutatóban szereplő termékekre bármikor figyelmeztetés nélkül.
- A termékek további fejlesztésére való tekintettel, fenntartjuk a jogot a műszaki változtatásokra, bővítésekre bejelentés nélkül, az illusztrált termékek közt eltérések lehetségesek.
- Ebben a műszaki értesítésben feltüntetett információk, nem mentesítik a felhasználót az érvényes normatívák és az érvényes műszaki előírások betartása alól.
- A dokumentum szerzői joggal védett. Az így megalkotott jogok, különösen a fordítási jogok, közzététel, fényképes reprodukció, vagy hasonló, tárolás adatfeldolgozó berendezéseken adatfeldolgozás céljából, maradnak fenntartva.
- A nyomtatási és hibás adatokért nem vállalunk semmilyen felelőséget.